

DATOS TECNICOS
TUTELA GI/A
CÓDIGO DE PRODUCTOS: 1500

USO

Aceite para transmisiones automáticas, direcciones asistidas y sistemas de ventilador hidrostático.

ESPECIFICACIONES

ATF DEXRON II D, IVECO 18-1807 CLASE AG2, REF. CONTRACTUAL TÉCNICA N°I002.B92

, FIAT 9.55550 REF. CONTRACTUAL TÉCNICA N°F002.B92

, VOITH 55.6335.32 (G607) Performance,
 ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, NIVEL MB 236.1
 , NIVEL MB 236.5

, MAN 339 TIPO Z1 y V1 Performance, MAN 339 TIPO Z2 y V2 Performance, CAT TO-2 Performance

ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
APARIENCIA	VISUAL	--	CLARO Y BRILLANTE
COLOR	VISUAL	--	ROJO
DENSIDAD A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.870
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D 445	cSt	7,3
VISCOSIDAD A 40°C	ASTM D 445	cSt	36.6
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D 2270	--	169
VISCOSIDAD A -40°C	ASTM D 2983	cPs	28000
Pto. DE CONGELACIÓN	ASTM D 97	°C	-51
Pto. DE INFLAMACIÓN	ASTM D 92	°C	206

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.